


PROJEKTOWANY UKŁAD ŚCIANEK G-K DLA ARANŻOWANYCH DWÓCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA POZIOMIE +3



NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSIADZKA	POW.
+3/31	POWIERZCHNIA BIUROWA	WYKŁADZINA DYWANOWA	16,67
+3/32	POWIERZCHNIA BIUROWA	WYKŁADZINA DYWANOWA	10,74
RAZEM			27,41

OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ŚCIANA GK GR. 12,5CM:
- ŚCIANA O POJEDYNCZEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ C75
- PROFILE SYSTEMOWE MOCOWANE OD DOŁU DO PODŁOGI TECHNICZNEJ, OD GÓRY DO STROPU
(PO OBWODZIE ŚCIANY: SYSTEMOWA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ);
- PODWÓJNE OBUSTRONNE POSZYCIE PŁYTĄ GIPS-KARTON. GR.12,5 MM - NA CAŁEJ WYSOKOŚCI KONSTRUKCJI ŚCIANY - 3,20 m
- MATERIAŁ IZOLACYJNY: WĘLNIA MINERALNA;
- IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA: 52 DB

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

symbol	D01
widok	
wymiar otworu [cm]	100x210
wymiar skrzydła [cm]	90x200
kier. otwierania	L
poziom +3	1
razem	1
uwagi	1 BIURO SZKŁO BEZPIECZNE MATOWE

UWAGI

- WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH.
- RYSunEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ, SANITARNEJ ORAZ ELEKTRYCZNEJ.